

MASTER LINDA | LINDA

MACCHINA PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI

*Designed
and made
in Italy*

	Art. 0960S	Art. 0960	Art. 090S	Art. 090
MOTORE	3,4Hp / 2,5Kw		0,9Hp / 0,65Kw	
SELEZIONE VELOCITÀ	60 min ⁻¹ (1,0Kw) 120 min ⁻¹ (2,5Kw)		60 min ⁻¹ (0,5Kw) 120 min ⁻¹ (0,9Kw)	
SPAZZOLA IN PPN	Ø 500 incluso		Ø 420 incluso	
CAPACITÀ SERBATOIO	8 lt	-	8 lt	-
DIMENSIONI IMBALLO	690 x 580 x h. 820 mm		570 x 430 x h. 440 mm	
DIMENSIONI MACCHINA IN POSIZIONE DI TRASPORTO	510 x 620 x h. 800 mm		Ø420 x h. 800 mm	
NUMERO PEZZI PER PALLET	4		12	
DIMENSIONE PALLET COMPLETO	720 x 1160 x h. 1780 mm		850 x 1200 x h. 1930 mm	
PESO NETTO	37 Kg	36 Kg	24 Kg	21 Kg



Art. 0960S



Art. 0960



Art. 090S



Art. 090





Art. 0960S

STRUTTURA

Struttura portante in alluminio pressofuso che ospita il motore, attacco manico e ruote per un'eccellente rigidità dell'insieme.

ZAVORRE 10Kg (optional)

Per utilizzi speciali la macchina può essere equipaggiata con aggiunta di zavorra fino ad un massimo di 50 Kg.



MOTORE POTENTE

da 3,4Hp, in posizione centrale rispetto all'utensile, per una maggiore maneggevolezza d'uso.



REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE

La regolazione dell'inclinazione del manico, per la giusta posizione di lavoro, è determinata da una frizione lamellare più affidabile e sicura.



IMPUGNATURA

Nuova impugnatura con doppio sistema di sicurezza e con selettore per le due velocità. Dotata di protezione per le mani e accensione accidentale.



REGOLAZIONE ALTEZZA MANICO

Regolazione telescopica del manico tramite galletto di serraggio per riporla in piccoli spazi.



INCLINAZIONE A FRIZIONE REGISTRABILE

La regolazione dell'inclinazione del manico, per la giusta posizione di lavoro, è determinata da un sistema dischi-frizione.



Art. 090S



CONNESSIONE CLARKE



CONNESSIONE CLARKE

